




СПЕЦИФИКАЦИЯ ТУ 27.32.13-018-13390563-2022

HybroAudio КВБнг(А)-HF 2х

Акустический (спикерный) кабель для использования в профессиональных вещательных системах



1. Медная жила в изоляции из безгалогенного термопластичного полимера
2. Оболочка из безгалогенного компаунда

НАЗНАЧЕНИЕ

Качественный и надежный акустический кабель российского производства из российских материалов с низким дымо- газовойделением, не содержащих галогенов и не распространяющих горение ГОСТ 31565 (FRNC).

Проводники изготовлены из чистой электротехнической меди. Внешняя оболочка и изоляция проводников – нераспространяющий горение безгалогенный полимер

ПРЕИМУЩЕСТВА



Не содержит галогенов



Низкое электрическое сопротивление



Чистая электротехническая медь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Термостойкость: от -40° С до +70° С
- Номинальное напряжение до: 220V AC / 700V DC
- Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении: 10 D
- ТПЖ не менее 5 класса гибкости по ГОСТ 22483

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для подключения колонок, используется в профессиональных вещательных системах. Низкое электрическое сопротивление позволяет точно и чисто передавать аудиосигнал.

- Профессиональное звукозаписывающее оборудование
- Аудиосистемы
- Акустические системы
- Аудиовизуальные системы общего назначения
- Студии звукозаписи
- Концертные, выставочные площадки
- Конференц-залы
- Театры

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Монтаж проводов без предварительного подогрева должен производиться при температуре не ниже -15°С. Кабель легко разделяется при монтаже, за счет применения специального состава между слоями изоляции.

Соответствует требованиям:
- ТРТС 004/2011. О безопасности низковольтного оборудования.
- ГОСТ 31565. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ 12.2.007.14075. Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура.
- ГОСТ 15150. Условия хранения продукции.

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество жил и сечение, мм ²	Диаметр, мм	Масса, кг/км	Эл. сопротивление ТПЖ, не более Ом/км по ГОСТ 22483	Радиус изгиба, мм
2х1,0	6,0	56,0	19,50	60
2х1,5	6,6	70,0	13,30	66
2х2,5	7,8	95,0	7,98	78
2х4,0	9,6	158,0	4,95	96
2х6,0	11,0	214,0	3,30	110
2х10,0	14,0	342,0	1,91	140