




СПЕЦИФИКАЦИЯ ТУ 27.32.13-018-13390563-2022

HybroAudio KBT-4x

Акустический (спикерный) кабель для использования в профессиональных вещательных системах



1. Медная жила в изоляции из пластичного полимера
2. Заполнитель*
3. Оболочка из пластичного полимера

* Допускается изготовление без использования заполнителя

НАЗНАЧЕНИЕ

Качественный и надежный акустический кабель повышенной гибкости, полностью российского производства. Проводники изготовлены из чистой электротехнической меди. Внешняя оболочка и изоляция проводников – полимерная композиция повышенной пластичности.

Проводники изготовлены из чистой электротехнической меди. Внешняя оболочка и изоляция проводников – из термопластичного полимера повышенной гибкости

ПРЕИМУЩЕСТВА



Не содержит галогенов



Низкое электрическое сопротивление



Чистая электротехническая медь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

-  Термостойкость: от -40° С до +70° С
-  Номинальное напряжение до: 220V AC /700V DC
-  Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении: 5 D
-  ТПЖ не менее 5 класса гибкости по ГОСТ 22483

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для подключения колонок, используется в профессиональных вещательных системах. Низкое электрическое сопротивление позволяет точно и чисто передавать аудиосигнал.

- Профессиональное звукозаписывающее оборудование
- Аудиосистемы
- Акустические системы
- Аудиовизуальные системы общего назначения
- Студии звукозаписи
- Концертные, выставочные площадки
- Конференц-залы
- Театры

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Монтаж проводов без предварительного подогрева должен производиться при температуре не ниже -15°С.

Соответствует требованиям:
- ТРТС 004/2011. О безопасности низковольтного оборудования.
- ГОСТ 12.2.007.14075. Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура.
- ГОСТ 15150. Условия хранения продукции.

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество жил и сечение, мм ²	Диаметр, мм	Масса, кг/км	Эл. сопротивление ТПЖ, не более Ом/км по ГОСТ 22483	Радиус изгиба, мм
4x1,0	6,9	86,3	19,50	69
4x1,5	7,6	108,0	13,30	76
4x2,5	9,1	155,0	7,98	91
4x4,0	11,2	255,0	4,95	112
4x6,0	13,1	370,0	3,30	131
4x10,0	16,4	574,0	1,91	164