




СПЕЦИФИКАЦИЯ ТУ 16-505.317-76

ПРКА

Провод термостойкий



1. Токопроводящая медная жила
2. Изоляция из кремний органической резины повышенной твердости

НАЗНАЧЕНИЕ

Провода термостойкие предназначены для фиксированного монтажа внутри осветительной аппаратуры, электроплит, жаровых шкафов и других бытовых электронагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Термостойкость: от -60° С до +180° С
- Номинальное напряжение до: 660V AC
- Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении: 7D
- ТПЖ не ниже 3 класса гибкости по ГОСТ 22483

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Провод электрический ПРКА широко используется в различных областях благодаря высокой гибкости, долговечности и устойчивости к внешним воздействиям

- Производство
- Энергетика
- Осветительная аппаратура
- Электроплиты
- Бытовая техника

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Монтаж проводов без предварительного подогрева должен производиться при температуре не ниже -15°С. Кабель легко разделяется при монтаже, за счет применения специального состава между слоями изоляции.

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Сечение, мм ²	Мах. эл. сопротивление ТПЖ 5 класса постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и t 20° С, Ом	Min. эл. сопротивление ТПЖ 5 класса постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и t 20° С, Ом	Диаметр, мм	Масса, кг/км
0,5	39,0	100	2,1	8,7
0,75	26,0	100	2,3	11,6
1,0	19,5	100	2,5	14,0
1,5	13,3	100	2,8	19,5
2,5	7,98	100	3,7	34,7