

Преимущества



Широкий температурный диапазон эксплуатации



Высокая стойкость к агрессивным химическим средам



Высокая стойкость к истиранию



Стойкость к озону и атмосферным влияниям



Стойкость к ультрафиолету



Маслостойкость



Высокие изоляционные свойства



Трудновоспламеняемость



Стойкость к микроорганизмам



Высокие водо и грязеотталкивающие свойства



Малые габариты



ЗАВОД ОСНОВАН
В 1785 ГОДУ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ СВЯЗИ



ЗАВОД
ЭЛЕКТРОПРОВОД

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
С ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

**КГФФ(л), КГФФЭ(л),
ПФ(л), ПФГ(л)**

с температурой работы до 200 °С



ЗАВОД
ЭЛЕКТРОПРОВОД

г. Подольск, ул. Бронницкая, 13А,
+7 (495) 542 59 91
mail@elprovod.ru
www.elprovod.ru



ТЕРМОСТОЙКИЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ С ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Описание

Гибкие термостойкие провода и кабели с фторопластовой изоляцией и оболочкой с медной лужёной многопроволочной жилой.

Обладает высокими изоляционными свойствами и термостойкостью от -70 до +200 °С . Кабель используется для подключения различного оборудования в условиях, где необходима высокая степень защиты от внешних воздействий, обеспечивая стабильную передачу данных, обеспечивая надежную защиту от электромагнитных помех.


Применение

- Промышленные печи
- Литейное производство
- Химическая промышленность
- Шкафы управления
- Станкостроение
- Судостроение
- Авиастроение
- Электронагревательные элементы
- Силовая техника
- Ветровые установки
- Зоны с повышенной рабочей температурой
- Железнодорожный транспорт
- Автотранспорт

Технические характеристики

Термостойкость	от -70° С до 200° С
Номинальное напряжение	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение	2500 V
Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении	4 D

КГФФ(л)-200*




1. Медная луженая жила 5-6 класса гибкости по ГОСТ 22483
2. Заполнитель**
3. Изоляционный слой из фторополаста
4. Оболочка из фторополаста

*Температура эксплуатации

**Допускается изготовление без использования заполнителей


ПФ(л)-200*



1. Медная ТПЖ 1 класса гибкости по ГОСТ 22483
2. Наружная оболочка из фторополаста

*Температура эксплуатации

КГФФЭ(л)-200*




1. Медная луженая жила 5-6 класса гибкости по ГОСТ 22483
2. Заполнитель**
3. Изоляционный слой из фторополаста
4. Экран из медных луженых проволок
5. Оболочка из фторополаста

*Температура эксплуатации

**Допускается изготовление без использования заполнителей



ПФГ(л)-200*



1. Медная луженая жила 6 класса гибкости по ГОСТ 22483
2. Изоляционный слой из фторополаста

*Температура эксплуатации

