


## СПЕЦИФИКАЦИЯ ТУ 29.31.10 - 020 - 13390563-2023

### Эластокаб КГЭРПунг(А)-НФ-(2-4)х(0,35-70)/6\*-Т125

Кабель гибкий экранированный для подвижного соединения



1. Центральный элемент\*\*
  2. Медная ТПЖ
  3. Изоляция из силиконовой резины
  4. Обмотка лентой
  5. Общий экран в виде оплетки из луженных медных проволок
  6. Обмотка лентой
  7. Оболочка из полиуретана оранжевого цвета
- \*\* Возможно исполнение без центрального элемента

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Температура эксплуатации: от -40°С до +125°С
- Номинальное напряжение: 600V AC / 1000V DC
- Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении: 5 D при подвижном применении: 7,5 D
- ТПЖ 5-6 класса гибкости по ГОСТ 22483

#### МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество жил и сечение, мм <sup>2</sup>	Диаметр, мм	Масса, кг/км
2x2,5	9,6±0,3	138,2
2x4,0	11,0±0,3	187,1
2x6,0	12,6±0,3	212,2
2x10,0	16,2±0,3	397,1
3x2,5	10,1±0,3	165,2
3x4,0	11,4±0,3	227,4
3x6,0	13,3±0,3	308,9
4x0,5	8,1±0,3	97,5
4x2,5	11,2±0,3	207,5
4x4,0	12,0±0,3	266,5
4x6,0	14,8±0,3	413,9
4x35,0	31,7±0,3	1983,3
4x50,0	34,9±0,3	2585,6
4x95,0	46,7±0,3	4615,2
6x2,5	14,6±0,3	312,3
7x1,0	10,5±0,3	187,1

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для сверхгибкого соединения электрооборудования и приборов с номинальным постоянным напряжением до 1000 В на автомобильном транспорте, где требуется электромагнитная совместимость.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к адгезии
- Защита от электромагнитных помех
- Сверхгибкий
- Стойкость к агрессивным химическим средам
- Стойкость к истиранию
- Масло- бензостойкость
- Не распространяющий горение при групповой прокладке

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Монтаж проводов без предварительного подогрева должен производиться при температуре не ниже -15°С.